



# 5-25X56

Keskin Niřancı Dürbünü / Sniper Scope

INNOVADAY 5-25X56, zorlu çevre koşullarına dayanıklı keskin niřancılara ve avcılara hassas niřan alma kabiliyeti sunan bir keskin niřancı dürbünüdür.

The INNOVADAY 5-25X56 is a sniper scope that offers precision aiming capabilities to snipers and hunters that withstand harsh environmental conditions.

# INNOVADAY 5-25X56

INNOVATIC

## Keskin Nişancı Dürbünü / Sniper Scope

INNOVADAY 5-25X56, yüksek düzeyde çevresel dayanıklılığıyla zorlu koşullarda bile performansını korur. Yüksek hassasiyetli ayar mekanizması, hassas ve doğru nişan alma imkanı sağlar. Paralaks ayarı özelliği, net ve odaklı bir görüntü elde etmenizi sağlar. (MIL-DOT) retikül veya retikül seçenekleri ile kullanıcıya opsiyonlar sunar. Retikül aydınlatma özelliği, düşük ışık koşullarında bile net ve kontrastlı görüntü sağlar. INNOVADAY 5-25X56, keskin nişan alma performansınızı üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış bir üründür.

With its high environmental durability, INNOVADAY 5-25X56 maintains its performance even in harsh conditions. The high-precision adjustment mechanism provides precise and accurate aiming. The parallax adjustment feature allows you to get a clear and focused image. (MIL-DOT) reticle and other reticle selections give different options to its users. INNOVADAY 5-25X56 is a product designed to maximize your sniping performance.



Şoka Dayanıklı  
Shockproof



Uzun Batarya Ömrü  
Long Battery Life



Suya Dayanıklı  
Waterproof



Göz Yormayan Odak  
Long Last Focus



Ultra Hafif Design  
Ultra Lightweight Design

## INNOVADAY 5-25X56

|   |  |
|---|--|
| Optik Büyütme / Optical Magnification                                     | 5x - 25x   |
| Görüş Alanı / Field of View   | 5x - 3,2° (5,6 m at 100 m), 25x - 0,8° (1,5 m at 100 m)        |
| Lens Objektif Çapı / Lens Objective Diameter                              | 56 mm  |
| Çıkış Gözbebeği Çapı / Exit Pupil Diameter                                | 5x - 11,2 mm, 25x - 2,2 mm                                     |
| Göz Mesafesi / Eye Relief Distance  | 86 mm  |
| Diyoptri Ayar Aralığı / Diopter Adjustment Range                          | -3...+2 dptr.  |
| Dikey ve Yatay Ayar Aralığı<br>/ Vertical and Horizontal Adjustment Range | 24 mrad. - vertical (1,373°)<br>±6 mrad. - horizontal (0,343°) |
| Klik Değeri / Click Value   | 1 cm at 100 m  |
| Paralaks Ayarı / Parallax Adjustment                                      | 50 m - ∞   |
| Pil / Battery   | 1 X CR2032   |
| Retikül Aydınlatması / Reticle Illumination                               | Evet / Yes   |
| Retikül Parlaklık Modları / Reticle Brightness Modes                      | 11 Mod (Kırmızı), 11 Modes (Red)                               |
| Sızdırmazlık / Waterproof   | Evet / Yes (IP 67)   |
| Montaj Arayüzü / Mounting Interface                                       | Picatinny MIL-STD-1913   |
| Çalışma Sıcaklığı Aralığı / Operating Temperature Range                   | -40°C...+70°C  |
| Genel Boyutları / Overall Dimensions                                      | 425 x 85 x 92 mm   |
| Ağırlık / Weight  | 1100 gr / 1100 g   |

